

Erodiermaschinen



INGERSOLL C113D

Machine occasion

N° de stock : **A3180**



Year	1985
Modell	C113D

Seriennummer	571013
Tischfläche	700x440 mm
Längsbewegung	450 mm
Querverschiebung	300 mm
Vertikaler Hub	350 mm
Maximalgewicht auf dem Tisch	600 Kg Kg
CNC (numerisch gesteuerte Maschine)	INGERSOLL
Maximales Gewicht der Elektroden	400 kgs
Kapazität (T)	5 T
Weight	2200
Abmessungen	1950x1450x2950 mm

Electroérosion à commande numérique.







Höhe x Breite x Tiefe	mm	3780 x 1450 x 1950
Flächenbedarf ohne Generator	m²	3
Gewicht	kg	2200
Anschlussleistung	kVA	5
Anschlussspannung (Standard)	V	380, 3 Phasen, 50 Hz

<u>Arbeitskopf</u>		
Werkzeugträger L x B	mm	340 x 340
T-Nuten Werkzeugträger	mm	(3) x 12 DIN 650
Empfohlene Zrodierleistung	kg	400
Max. Empflast	kg	600
Flüchenauservogetauert (I)	mm	350
Führungsgenauigkeit (I)	mm	0,008 / 200
Werkzeufführung (linear)	(I)	0,001
Werkzeufführung (rotativ)	(I)	0,01
Flüchenauservogetauert (II)	mm	120
Vorschubgeschwindigkeit max.	mm/min.	600
Lichte Weite Kopf-Tisch	mm	650 max.
		300 min.

<u>Teilkopf (C-Achse)</u>		
Integriert im Werkzeugträger		
Drehzahl einstellbar	1/min	1 - 60
Antrieb für Rotation		elektromotorisch
Antrieb für Positionierung		motorisch über NC
Werkzeufführung		elektronisch digital
Werkzeufführung (Werkzeufführung)	gsm	0,01

EDM-Bearbeitungszentren, CNC-Dialog-System:		
Typ	C 93	C 113
Generatorleistung in Ampere	60	60
Arbeitsbereich in mm	650 x 320	700 x 440
Elektrodenwechsel	8fach	12fach
4. Achse	C	C

EDM-Senkerodiermaschinen, CNC-Dialog-System		
Typ	C 262	C 462
Generatorleistung in Ampere	120 + 120	120 + 240
Arbeitsbereich in mm	1000 x 525	2500 x 950

Anzahl der Bügler einschl. dessen	
Gef. Werkzeugmaschinenkarte für	
Technische Daten	
Werkstück-Spannfläch	720 x 400 mm
T-Nuten	(1) 12 DIN 650
Tragfähigkeit	1000 kg
Verstellmaß	x 450 mm
Verstellmaß	y 300 mm
Werkzeugflanke	600 x 340 mm
T-Nuten	(1) 12 DIN 650
Inst. Tisch Flucht min.	300 mm
Max.	600 mm
Tragfähigkeit	400 kg
Vorschub (elektromotorisch)	350 mm
Arbeitsbereich (Licht)	800 x 600 x 400 mm
Arbeitsbereich	250 l

1450 m	Höhe 2750 m	Gewicht 2200 kg	Ausgestellt: Tag	
Gesamtleistungsbedarf		kW	Spannung 380	V
Type/Nr	Motor-Inv.-Nr.	Bauform n. DIN 42950	cos ϕ	Leistung kW
3092-6AA-20 Z				0,75
er WP32 M2/2				1.1
131307 3101				0,75
		Zerspanwerte	für St 60	
/	/	mm/U	max. Spanquerschnitt	/
		Betriebsstoffbedarf		
		Kühlmittel		

