

## Горизонтальные обрабатывающие центры



## KITAMURA MYCENTER

Machine occasion N° de stock : **A3430**



Тип	MYCENTER-HX250
ЧПУ(Числовое программное управление)	Yasnac i80 MB

Движение в длину-X	304.8 мм
Перекрёстный ход-Y	304.8 мм
Вертикальный ход-Z	330.2 мм
Количество палетт	2
Размеры палетт	254 x 254 мм
Индексация палетт	360°
Конус патрона	BT 30
Скорость патрона	15000 tr/min
Хранение инструментов	24 инструменты
Размеры	2844,8 x 1651 x 1981,2 mm
Вес	4127.7 кг

Шпиндель подачи охлаждающей жидкости (220 фунтов на кв. дюйм)

Полная 4-я ось

Гусеничный транспортер стружки типа Caterpillar

2 Станция APC передний монтаж

Дополнительная M Функция 4 Установки

Полностью огородить брызговики безопасности

Жесткий постукивание

1574 Скоростные измерения ИПМ на X, Y, Z

Душевая охлаждающая жидкость

320 M Память

54 шт. Смещение координат обработки

99 шт. Смещение инструмента

Вращение системы координат

Автоматическая переопределение угла

Сpirальная интерполяция

Однонаправленное позиционирование

Пользовательские Макро 110 Переменные

Функция высокоскоростного питания GHSC

