

## Schwerdrehmaschine

**muller & pesant**

## M&P NORDIC 660

Machine neuve      N° de stock : **C5026**



Spitzenhöhe	330 mm
Spitzenweite	1000 mm
Zulässiger Durchmesser im Hinterschnitt	860 mm
Maximale Drehdurchmesser über dem Bett	660 mm
Maximale Drehdurchmesser über dem Planschieber	330 mm
Spindelbohrung	105 mm mm
Querverfahrweg des Schlittens	470 mm
Breite der Werkbank	480 mm
Spindelnase	Camlock D 1-11
Anzahl der Spindelgeschwindigkeiten	16

Spindelgeschwindigkeit	20-1800 tr/min
Spindelmotor	15 KW

Le banc est robuste et induit , pour davantage de précision.

Cette machine a un faible niveau de bruit au niveau de la broche même à haute vitesse.

Nez de broche Camlock.

Conteneur d'huile à double paroi.

Blocage entre l'avance et le filetage.

Sélection facile de changement de vitesse.

Axe d'avance est protégé par un embrayage.

Les avances longitudinales et transversales sont faciles à changer par un levier.

Un bac à copeaux avant mobile rend plus facile l'évacuation des copeaux.

Une boîte de vitesses universelle fournit une vaste série de métrique, whitworth, M.P. et D.P. fils.

Une pompe lubrifiante One-Shot sur le chariot fournit une excellente lubrification centrale des glissières.