

Tornos



DOOSAN PUMA 480LM

Machine occasion

N° de stock :



Diámetro por encima del banco

900 mm

Peso máximo de las piezas (kg)

3400 kgs

Diámetro del mandril	533 mm
Diámetro del husillo	181 mm
Rango de velocidad	1500 tr/min
Recorrido del eje Z	2155 mm
Avance de trabajo	500 mm/mn
Diámetro del manguito	120 mm
Cono de la vaina	MK6
Carrera de la manga	120 mm
Número de serie	P48LM0208
Dimensiones	5732 x 2217 x 2270 mm
Peso	10050 Kg
Año	2008
C.N.C.	FANUC 2 li-TB











Pression de la pompe (200/2)	Bar	11
Moteur	LW	0.8
GRAISSAGE CENTRALISÉ		
Capacité du bac	l	0.8
Délai de la pompe	min	0.1
Pression de la pompe (200/2)	Bar	18
Moteur	LW	0.12
PRÉCISION DE POSITIONNEMENT <i>Système de mesure indirect (conducteur inertié)</i>		
Ass-X	mm	0.01
Ass-Z	mm	0.02
Ass-C	°	0.01°
PRÉCISION DE RÉPÉTITION		
Ass-X	mm	±0.002
Ass-Z	mm	±0.003
Ass-C	°	±0.006
Un ref stable et une température ambiante constante (20°C ± 1°) (voir les conditions garantissant ces valeurs.)		
INFORMATIONS DIVERSES		
Construction/Belgique	NTL	4040-20
Valeur de raccordement total au client	VFA	38.1
Hauteur de la table en-dessus du sol	mm	1042
Longueur min.	mm	8712
Profondeur min.	mm	2517
Hauteur max.	mm	2270
Poids max.	kg	10830

Surveillance aux A	kW	0,0
Surveillance aux B	kW	0,0
BANC		
Angle d'inclinaison du chariot	°	41
Entre Axi des glissières aux B	mm	420
Entre Axi des glissières aux A	mm	360
Entre Axi des glissières contre point	mm	300
TOURELLE REVOLVER		
Type de la tourelle		004771
Nombre de capots total	gliss.	12
Section des arêtes	mm	21
Dimension des arêtes perçage / aléage	mm	1060
Enclenchage Carvis 40	mm	282
Pression de montage arête aléage	kW	1,1
Aléage 100/120/125 mm x 1/2 mm		
Classe de vitesse	1/gid	1000
Compte tour	Rev	140
TEMPS D'INDEXAGE DE LA TOURELLE REVOLVER		
1 position	ex. seb	0,9 (0,105)
1 rotation	ex. seb	1,8
CONTRE-POINTE		
Dimension de la pointe	mm	120

<i>Q</i> de serrage au-dessus de l'axe	mm	900
<i>Q</i> de serrage au-dessus du chapeau	mm	750
<i>Q</i> de serrage (niveau) seul	mm	580
<i>Q</i> de serrage max. levée principale	mm	630
Longueur de serrage max.	mm	2003
Force max. de la poutre		
- y essai en marche/arrêt	kg	900
- y essai en marche/arrêt	kg	5000
<i>Q</i> max. pour travail en barre	cmh	165,3
BROCHE PRINCIPALE		
<i>Q</i> de serrage	mm	311
Nœud de la broche	ASA	8 x 1/8"
<i>Q</i> de pulvé. avant	mm	249,22 (9,81)
Abrégé de la broche	mm	281
Abrégé du manchon	mm	146,2
Cylindre du serrage, B	mm	146,2
Tête vissé, D	mm	146,2
Pulvérisation d'entraînement, avec fillette, Pointe qd	AW	17-01
Garniture de l'écrou	Travail	1200
Couple max.	Nm	2007
CHARIOT EN CROIX		
<i>Courbe aux X</i>	mm	360 (17,3/32,1)
<i>Courbe aux Z</i>	mm	2175
<i>Courbe aux U</i>	°	Arrière (100°)
Vitesse rapide aux X	rev/min	16
Vitesse rapide aux Z	rev/min	18
Vitesse rapide aux C	1/psl	108
Amplitude de travail front. aux X	cm/1/2	500