

Mecánica



TSUGAMI BS18

Machine occasion

N° de stock : **A3217**



Año	2003
Tipo	BS18 CE (S)-III

C.N.C.	TSUGAMI MORI MSC 501
Diámetro mínimo admisible	3 mm
Diámetro máx.	18 mm
Carrera del eje	210 mm
Velocidad de giro del husillo principal	0-10000 RPM
Potencia del husillo	3,7 kW KW
Número de avances axiales del husillo	6 (X1 - Z1 - A - X2 - Z2 - Y2)
Velocidad	Rotación del contrahusillo : 0-8000 RPM
Potencia	Contrahusillo : 1,1 KW
Número de herramientas	Fijo o contra-combinado : 3
Número de picas rotativas	(Fijo o combinado) : 2
Dimensiones	1870x1150x1685 mm
Peso	2200 Kg

CABEZAL PRINCIPAL CON EJE C.

Tanque de lubricación con bomba.

Recuperador de partes centrales.

Recuperador de piezas delante del husillo de repaso.

Tipo de herramienta de torneado: 12×12 mm.

Soporte rotativo para barril fijo «Neukomm, n°61.002».

Alimentador automático hidráulico de barras LNS HYDROBAR EXPRESS 332, capacidad máx.: Ø 32 mm.





