

Rettifiche



EWAG RS-15

Machine occasion

N° de stock : **DB30207**



Anno	2000
Potenza mandrino	2.2 KW

Velocità del mandrino	1000 - 8000 tr/min
Corsa dell'asse X	490 mm
Corsa dell'asse Y	130 mm
Corsa dell'asse Z	115 mm
Trasportatore di trucioli	260
Cono del mandrino del pezzo	HSK 63
Alimentazione	3 x 400 V
Dimensioni	1700x1750x1840 mm
Peso	1850 kg

Equipements :

Table croisée KS15/60-002 – réf EWAG : 115-2-30692

Entrainement de la broche de rectification FR15 à régime réglable – réf EWAG : 115-2-29075

Oscillateur axe X réglable OR15 (fréquence oscillations : 0-68 min-1) – réf EWAG : 115-2-28129

Régulateur de la pression de rectification AV15 – réf EWAG : 115-2-28150

Unité de montage pour projecteur métrique PRO15M (chariot de mesure : 150 [mm]) – réf EWAG : 115-2-28138

Projecteur de profil Ø150 [mm] MARCEL AUBERT

Blocage de l'axe pivotant (axe B) pneumatique : 40 [Nm]

Unité d'affichage digitales à 4 axes RSF ELEKTRONIC DIG 15-4 – réf EWAG : 115-2-32146

Projecteur (axe P) : 0.001 [mm]

Réglage de la course (axe X) : 0.01 [mm]

Réglage du rayon (axe Z) : 0.001 [mm]

Débattement angulaire (axe B) : 0.01°

Dispositif de dressage de meules AD15 – réf EWAG : 115-2-31107

Eclairage pour projecteur de profil (source lumière verte)

Appareil à rectifier les angles des axes AWS – réf EWAG : 115-2-31052 avec appareil diviseur HSK63, compensation de règle sinus et dispositif d'alignement











