

Torni per carello e filettatura

muller & pesant

M&P NORDIC 660

Machine neuve N° de stock : **C5026**



Altezza dei picchi	330 mm
Distanza tra i picchi	1000 mm
Diametro massimale permesso nel rotto	860 mm
Diametro massimale sopra il banco	660 mm
Diametro massimale sopra il carello trasversale	330 mm
Corsa del carello trasversale	470 mm
Larghezza del banco	480 mm
Naso del mandrino	Camlock D 1-11
Numero delle velocità del mandrino	16
Velocità del mandrino	20-1800 tr/min

Motore del mandrino

15 HP

Il banco è robusto e indotto , per più di precisione.

Questa macchina ha un livello debole del rumore al livello del mandrino pure a velocità alta.

Naso del mandrino Camlock.

Contenitore dell'olio a doppia parete.

Bloccaggio tra l'avanzamento e il filettaggio.

Selezione facile del cambio della velocità.

Asse d'avanzamento è protetto par frizione.

Gli avanzamenti longitudinali e transversali si cambiano facilmente con un braccio.

Un vassoio truccioli premobile fà più facile l'evacuazione dei truccioli.

Una scatola di velocità universale fornisce una serie vasta di metrica, whitworth, fili M.P. e D.P.

Una pompa lubrificante One-Shot sul carello fpermette una lubrificazione centrale magnifica degli scivoli.