

Punzonatrici cesoio tagliaferro



TRUPUNCH 5000 - 1600 FMC

Machine occasion

N° de stock : **C5039**



Forza massima

22 tn

Dimensioni senza ripostamento

3050 x 1550 mm

Spessore massimale	8 mm
Numero degli strumenti sulla torretta	18
Auto index numero	4

Anno: 2011

Macchina delle ore di lavoro: 35.975 (13.05.2016)

Forza massima di punzonatura ca. 220 kN

Portata di lavoro: 3050 x 1550 mm

Control: Siemens Sinumerik 840 D

Max. spessore lamiera ca.: 8 mm

Requisiti di spazio ca.: 16420 x 7905 mm

Peso macchina ca.: 17.300 kg

Carico elettrico collegato ca.: 38 kVA

Sconfigurazione standard

- Telaio a C stabile per un facile accesso
- Magazzino lineare con 18 stazioni utensili incl. 4 pinze
- Tavoli a sfere- Scivolo pezzi 500 x 500 mm
- Contenitore truciolo
- Meccanismo di arresto automatico

Testa di punzonatura

- Adattatore idraulico per utensili singolo ruotabile a 360°
- Piedino premistoffa programmabile
- Lubrificazione a spruzzo per punzoni
- Rimozione delle lumache sotto vuoto

- Controllore basato su Sinumerik 840D
- Pannello di controllo con schermo TFT 12"
- TeleserviceData transmission- Interfaccia USB
- Collegamento di rete-Safety- Marcatura CE
- Barriere luminose multiraggioraggio
- Arresto rapido idraulico
- Rilevamento collisione fogli

Programmazioni

- Programmazione in officina basata su TruTops Punch Basic –
- Programmazione semplificata

Accessori macchina ampliati

Opzioni di punzonatura

- Funzione MultiTool
- Funzione di maschiatura multifunzione
- Funzione di marcatura / tallonatura rapida
- Funzione di sbavatura e tecnologia a rulli
- Lubrificazione a spruzzo StripLine
- Die Die
- Opzioni DieMachine attive
- Cilindri di riposizionamento
- Sensore per scivolo pezzi
- Trasportatore trucioli con contenitore inclinabile

Opzioni per la lavorazione di lamiere sottili

- Tavole a spazzole con ausilio di carico e scarico

Automazione:- SheetMaster (3000 x 1500 mm)

- Pale di carico/scarico 3000 x 1500 mm
- Telaio di aspirazione 3000 x 1500 mm
- Ventosa
- Sensore vuoto
- Lubrificazione centrale
- Sensore spessore lamiera per controllo doppio foglio
- Controllo TASC 100
- Chiusura automatica del morsetto
- Modulo piastra di aspirazioneGripMaster (3000 x 1500 mm)
- Pinze di presa scheletro lamiera con sensore
- Tavolo forbici 400 mm
- Pallet scheletro lamiera inclinabile 3000 x 1500 mm
- Pallet scheletro lamiera aggiuntivo per TruStore inclinabile 3000 x 1500 mm
- Interfaccia per Tr



