

Werktuigslijpmachines



EWAG RS-15

Machine occasion

N° de stock : **DB30207**



Jaar	2000
Vermogen op hoofdspil	2.2 KW

Spindelsnelheid	1000 - 8000 tr/min
X-as slag	490 mm
Y-as slag	130 mm
Z-as slag	115 mm
Spanentransporteur	260
Kegel van de spindel van het werkstuk	HSK 63
Stroomvoorziening	3 x 400 V
Formaten	1700x1750x1840 mm
Gewicht	1850 Kg

Equipements :

Table croisée KS15/60-002 – réf EWAG : 115-2-30692

Entrainement de la broche de rectification FR15 à régime réglable – réf EWAG : 115-2-29075

Oscillateur axe X réglable OR15 (fréquence oscillations : 0-68 min-1) – réf EWAG : 115-2-28129

Régulateur de la pression de rectification AV15 – réf EWAG : 115-2-28150

Unité de montage pour projecteur métrique PRO15M (chariot de mesure : 150 [mm]) – réf EWAG : 115-2-28138

Projecteur de profil Ø150 [mm] MARCEL AUBERT

Blocage de l'axe pivotant (axe B) pneumatique : 40 [Nm]

Unité d'affichage digitales à 4 axes RSF ELEKTRONIC DIG 15-4 – réf EWAG : 115-2-32146

Projecteur (axe P) : 0.001 [mm]

Réglage de la course (axe X) : 0.01 [mm]

Réglage du rayon (axe Z) : 0.001 [mm]

Débattement angulaire (axe B) : 0.01°

Dispositif de dressage de meules AD15 – réf EWAG : 115-2-31107

Eclairage pour projecteur de profil (source lumière verte)

Appareil à rectifier les angles des axes AWS – réf EWAG : 115-2-31052 avec appareil diviseur HSK63, compensation de règle sinus et dispositif d'alignement











