

Draaibanken

muller & pesant

M&P NORDIC 660

Machine neuve

N° de stock : **C5026**



Hoogte van de punten	330 mm
Draai lengte	1000 mm
Diameter toegestaan in de breuk	860 mm
Max. draaidiameter over bed	660 mm
Max. diameter boven de dwarsslede	330 mm
Spilboring	105 mm mm
slag van het dwarsonderstel	470 mm
Breedte van het bed	480 mm
Spilneus	Camlock D 1-11
Aantal spindelsnelheden	16

Number of fixed stations on turret	20-1800
Spindel motor	15 KW

De bank is robuust en geïnduceerd, voor meer precisie.

Deze machine heeft een laag geluidsniveau op de spindel, zelfs bij hoge snelheden.

Camlock spindel neus.

Dubbelwandige oliecontainer.

Blokken tussen toevoer en draadinvoer.

Gemakkelijk schakelen.

De toevoeras wordt beschermd door een koppeling.

De voedingssnelheden in de lengte- en dwarsrichting zijn eenvoudig te wijzigen met een hendel.

Een universele versnellingsbak biedt een breed scala aan metrische, witwaardige, M.P. en D.P. draden.

Een One-Shot smeerpomp op de slede zorgt voor een uitstekende centrale smering van de geleiders.