

Tôlerie



CRIPPA BASIC 2 CNC

Machine occasion

N° de stock : **A3396**



Diamètre maximum admis	32x2 mm
Rayon maximum de cintrage	160 mm
Rayon mini de cintrage	18 mm
Angle maxi	de cintrage 195°
Axe C	0,9°
Axe B	0,9°
Axe Y	0,1 mm
Longueur	3500 mm
Puissance (KW)	18,5 KW





MAXIMUM ANGLES DE CINTANG	max 110
OUVERTURE COURTESI RACLOUSE	max 170
OUVERTURE COURTESI DISTANCE	max 170
COURTESI CYLINDRE RETRACTIO	max 80
DIMENSION ARRETE PNEUS-PNEU	max 80
VITESSE CINTANG AAX "C"	max 30
PRECISION POSITIONNEMENT AAX "C"	30mm
VITESSE CINTANG AAX "B"	1.50 p.m
PRECISION POSITIONNEMENT AAX "B"	30mm
VITESSE CINTANG AAX "A"	1.50 p.m
PRECISION POSITIONNEMENT AAX "A"	60mm
VITESSE PRINCIPAL DE CONNEXION	1.50 p.m
FREQUENCE DE RACLOU	30V
MAXIMUM PUISSANCE INSTALLEE	50 KW
MAXIMUM PUISSANCE MOTEUR ELECTRIQUE PRINCIPAL	180 KW
BOUT MAXIMUM	5.5 KW
MOTEUR AAX "V" MODELS	1000W 240V 40-10
MOTEUR AAX "B" MODELS	1500W 240V 40-10
MISE EN ACTION AAX "V" MODELS	240V 240V 40-10
MISE EN ACTION AAX "B" MODELS	240V 240V 40-10
SCHEMA ELECTRIQUE PART DE PUISSANCE	240V 240V 40-10
SCHEMA ELECTRIQUE PART DE COMMANDE I	240V 240V 40-10
SCHEMA ELECTRIQUE PART DE COMMANDE II	240V 240V 40-10
SCHEMA HYDRAULIQUE	240V 240V 40-10
PRESSION MAXIMUM CIRCUIT HYDRAULIQUE	240V 240V 40-10
POMPE HYDRAULIQUE PRINCIPALE MODELS	240V 240V 40-10
MALTRATEUR ROULANT MODELS	240V 240V 40-10
POMPE DE GRAISSAGE CENTRALISEE MODELS	240V 240V 40-10
POMPE DE GRAISSAGE MANUEL MODELS	240V 240V 40-10