

Mécanique



FAMUP MCX 600

Machine occasion

N° de stock : **A 3347**



Type	MCX 600 Cambio Pallet
Année	1998

C.N.C.	Fanuc series O-M
Course longitudinale	600 mm
Course transversale	400 mm
Course verticale	400 mm
Dimensions des palettes	400x400 mm
Nombre de palettes	2
Distance minimale entre la table et le nez de la broche	130 mm
Distance maximale entre la table et le nez de la broche	530 mm
Poids maxi sur la table	200 Kg
Avances rapides	36 mm/mn
Nombre d'outils	18
Cône de la broche	ISO 40
Vitesse de broche	6000 tr/min
Puissance de broche	7.5 KW
Poids	3900 Kg

Centre d'usinage vertical palettisé

Convoyeur à copeaux











Caracteristiques techniques generales		
Puissance totale installee	Kw	Unir sur la plaque
Alimentation	volt	400
Alimentation	Hz	50
Masse machine de base	Kg	3900
Masse avec emballage	Kg	4620
Masse convoyeur de copeaux	Kg	550
Masse totale	Kg	
Niveau de bruit	dB(A)	71.5
Courses d' usinage:		
Course axe X	mm	500
Course axe Y	mm	400
Course axe Z	mm	400
Plateau diviseur:		
Distance min-max broche-plateau	mm	170-830
Surface utile	mm	400x400
Rainures en Y	mm	3
Entrées rainures en Z	mm	70
Largeur rainures en Y	mm	14
Charge admissible sur plateau	Kg	200
Distance plateau diviseur au sol	mm	1000
Temps d' echange de palette	sec	

[illegible]

1000	1000	06 A048 0864 8130 + 3088
1000	1000	C94631037
1000	1000	PMUC
1000	1000	1.5
1000	1000	A000
1000	1000	4F430C1C0B5 (1024)
1000	1000	1024
1000	1000	Siemens
1000	1000	A0C0-0076-H111H100 (40A)
1000	1000	SA881876
1000	1000	PMUC
1000	1000	AD48-0087-H111
1000	1000	SA881876
1000	1000	PMUC
1000	1000	410-015-01 (Femup)
1000	1000	FAMUP
1000	1000	180
1000	1000	DIRANT A1840 ISO 7368/2 TYPE B
1000	1000	ST-DIRECTIONNELLE
1000	1000	92.25/18040; 127/18040;
1000	1000	180
1000	1000	215
1000	1000	4g
1000	1000	3
1000	1000	5

