

## Mécanique



# GEMINIS GE 1000A

Machine occasion

N° de stock : **A3226**



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Type               | GE 1000A |
| Hauteur de pointes | 480 mm   |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Distance entre-pointes                           | 1500 mm           |
| Diamètre admis dans le rompu                     | 1300 mm           |
| Diamètre maxi au-dessus du chariot transversal   | 650 mm            |
| Diamètre maximum au-dessus du banc               | 1000 mm           |
| Alésage de broche                                | 104 mm            |
| Course du chariot transversal                    | 620 mm            |
| Largeur du rompu                                 | 450 mm            |
| Course du fourreau de contre-pointe              | 300 mm            |
| Course du petit chariot porte-outils             | 250 mm            |
| Cône de la contre-pointe                         | CM6               |
| Largeur du banc                                  | 680 mm            |
| Nombre de vitesses de broche                     | 24                |
| Nombre d'avances longitudinales et transversales | 154               |
| Vitesse de broche                                | 4,5 à 900 tr/min  |
| Nombre de pas métriques                          | 154               |
| Pas métriques                                    | 0,4 à 600mm       |
| Nombre de pas whitworth                          | 165               |
| Pas whitworth                                    | 40 à 3/32         |
| Nombre de pas module                             | 108               |
| Pas module                                       | 0.1 à 150         |
| Moteur (CV)                                      | 30 CV             |
| Encombrement                                     | 4000x2000x1500 mm |
| Poids                                            | 8000 Kg           |

Avances longitudinales : 0,04 à 60 mm/tr

Avances transversales : 0,02 à 30 mm/tr

