

Tour à charioter et fileter

muller & pesant

M&P NORDIC 660

Machine neuve N° de stock : **C5026**



Hauteur de pointes	330 mm
Distance entre-pointes	1000 mm
Diamètre admis dans le rompu	860 mm
Diamètre maximum au-dessus du banc	660 mm
Diamètre maxi au-dessus du chariot transversal	330 mm
Alésage de broche	105 mm mm
Course du chariot transversal	470 mm
Largeur du banc	480 mm
Nez de broche	Camlock D 1-11
Nombre de vitesses de broche	16

Vitesse de broche	20-1800 tr/min
Moteur de broche	15 KW

Le banc est robuste et induit , pour davantage de précision.

Cette machine a un faible niveau de bruit au niveau de la broche même à haute vitesse.

Nez de broche Camlock.

Conteneur d'huile à double paroi.

Blocage entre l'avance et le filetage.

Sélection facile de changement de vitesse.

Axe d'avance est protégé par un embrayage.

Les avances longitudinales et transversales sont faciles à changer par un levier.

Un bac à copeaux avant mobile rend plus facile l'évacuation des copeaux.

Une boîte de vitesses universelle fournit une vaste série de métrique, whitworth, M.P. et D.P. fils.

Une pompe lubrifiante One-Shot sur le chariot fournit une excellente lubrification centrale des glissières.