

Tôlerie



TRUMPF TRUMATIC 500

Machine occasion N° de stock : **A3176**



Année

1995

Numéro de série

040646

Force (T)	22 Tonnes
Epaisseur	8 mm
Commande numérique	TRUMAGRAPH CC220S
Champ de travail X	2500 mm
Avances longitudinales	90000 mm/mn
Champ de travail Y	1300 mm
Avances transversales	60000 mm/mn
Longueur	2500 mm
Dimensions du plateau	2500 x 1300 mm
Poids maxi sur la table	150 kg Kg
Nombre de postes	20
Poinçonnage	Max Diameter 76.2 mm
Encombrement	6900x5800x2200 mm
Poids	11050 Kg





Max. Starthub	220 mm	
Max. Starthöhe	5 mm	
Max. Werkstückgewicht	220 kg (T1300) 270 kg (T1600)	
Max. Starthubhöhe	76,2 mm	
Geometrieoptionen	Max. Positioniergeschwindigkeit	
	- F-Achse	30 mm/min
	- Y-Achse	60 mm/min
	- X- und Z-Achse (Standard)	140 mm/min
	- C-Achse	300 °/s
Antrieb	- F-, Y- und C-Achse	Werkzeuge AC-Motoren
	- Z-Achse	Hydraulischer Antrieb
Genauigkeiten	- Wiederholgenauigkeit	0,01 mm
	- Positionierabweichung	± 0,1 mm
	- Mittlere Positionierabweichung	± 0,02 mm
Anfahrleistung	- Ohne Nachspannen	1200 x 2000 mm 1000 x 3000 mm (Option)

* Die maximale Drehmoment im Werkstück hängt von der Betriebsart der Werkzeugmaschine ab.
** Die Werte sind nur Richtwerte und können je nach Werkstückgröße und Material variieren.

Maße und Gewichte	- Platzbedarf (Standard)	6400 x 5800 mm
	- Höhe	2100 mm
	- Gewicht	11000 kg (T1300) 13800 kg (T1600)
Anschlüsse	- Elektrisch	17 kW/50 Hz
	- Pneumatisch	7 +/- 1 bar

