

Вертикальные обрабатывающие центры



FAMUP MCX 600

Machine occasion N° de stock : **A 3347**



Год	1998
Минимальная дистанция между панелью и концом патрона	130 мм

Размеры палетт	400x400 мм
Количество палетт	2
Вертикальный ход	400 мм
Максимальное расстояние между центром панели и концом патрона	530 мм
Конус патрона	ISO 40
Количество инструментов	18
Мощность патрона	7.5 KW
Вес	3900 кг
Скорость патрона	6000 tr/min

Вертикальный обрабатывающий центр

Конвейер с ЧПУ











Caratteristiche tecniche generali			
Potenza totale installata	Kw		
Alimentazione	volt	400	
Alimentazione	Hz	50	
Massa macchina da base	Kg	3900	
Massa con imballaggio	Kg	4620	
Massa convogliatore di coperchi	Kg	550	
Massa totale	Kg		
Niveau de bruit	dB(A)	71.5	
Course d'usinage:			
Course axe X	mm	600	
Course axe Y	mm	400	
Course axe Z	mm	400	
Plateau diviseur:			
Distance min-max broche-plateau	mm	130-530	
Surface utile	mm	400x400	
Rainures en T	mm	3	
Entraxe rainures en T	mm	70	
Largeur rainures en T	mm	14	
Charge admissible sur plateau	Kg	200	
Distance plateau diviseur au sol	mm	1000	
Temps d'échange de palette	sec	9"	

Caratteristiche tecniche generali			
de l'ap. sur broche			
pe			
serie			
impulsions			
bricant			
de d'entraînement			
pe			
serie			
bricant			
de d'alimentation			
pe			
serie			
bricant			
de d'outils, magasin			
pe			
bricant			
de d'emplacements magasin			
pe de queue d'outil			
dection outil			
de outil			
dection maxi outil			
dection maxi outil			
dection maxi outil			

de l'ap. sur broche			
pe			
serie			
impulsions			
bricant			
de d'entraînement			
pe			
serie			
bricant			
de d'alimentation			
pe			
serie			
bricant			
de d'outils, magasin			
pe			
bricant			
de d'emplacements magasin			
pe de queue d'outil			
dection outil			
de outil			
dection maxi outil			
dection maxi outil			
dection maxi outil			

