Горизонтальные обрабатывающие центры

KITAMURA MYCENTER

Machine occasion N° de stock : **A3430**

Тип	MYCENTER-HX250
ЧПУ(Числовое программное упраление)	Yasnac i80 MB

Движение в длину-X	304.8 мм
Перекрёстный ход-Y	304.8 мм
Вертикальный ход-Z	330.2 мм
Количество палетт	2
Размеры палетт	254 x 254 мм
Индексация палетт	360°
Конус патрона	BT 30
Скорость патрона	15000 tr/min
Хранение инструментов	24 инструменты
Размеры	2844,8 x 1651 x 1981,2 mm
Вес	4127.7 кг

Шпиндель подачи охлаждающей жидкости (220 фунтов на кв. дюйм)
Полная 4-я ось
Гусеничный транспортер стружки типа Caterpillar
2 Станция APC передний монтаж
Дополнительная M Функция 4 Установки
Полностью огородить брызговики безопасности
Жесткий постукивание
1574 Скоростные измерения ИПМ на X, Y, Z
Душевая охлаждающая жидкость
320 M Память
54 шт. Смещение координат обработки
99 шт. Смещение инструмента
Вращение системы координат
Автоматическая переопределение угла
Спиральная интерполяция
Однонаправленное позиционирование
Пользовательские Макро 110 Переменные
Функция высокоскоростного питания GHSC

GENERAL CAUTIONS